

CHLORE LIQUIDE

SOLUTION D'HYPOCHLORITE DE SODIUM

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES

- Concentration élevée en hypochlorite de sodium
- Liquide facile à manipuler
- Compatible avec les produits alcalins
- Ne mousse pas
- Autorisé comme assainisseur sans rinçage lorsque la concentration de chlore libre de sa solution n'excède pas 200 ppm

AVANTAGES

- Très peu coûteux
- Utilisé comme assainisseur contenant 200 ppm de chlore libre, il agit rapidement et indistinctement sur tout type de microorganisme
- Très utile comme additif aux produits alcalins en solution. Il en améliore la capacité à dégrader la protéine et sert d'agent de blanchiment
- Le fait qu'il ne mousse pas permet à **CHLORE LIQUIDE** d'être utilisé par circulation dans les lactoducs et autres systèmes de tuyauterie sanitaire en acier inoxydable

DESCRIPTION

CHLORE LIQUIDE est un assainisseur liquide chloré à haute concentration.

MODE D'EMPLOI #1

Description de l'application	Assainissement
Technique d'utilisation	Faire une solution contenant le CHLORE LIQUIDE dans de l'eau potable froide. Recouvrir les surfaces à assainir ou faire circuler dans les circuits de lactoducs ou autres tuyauteries alimentaires.
Concentration	2000 ppm (0.2%) de CHLORE LIQUIDE donnent 200 ppm de chlore libre
Température	Inférieure à 30°C
Temps d'opération / temps de contact	Un contact d'une minute seulement suffit à obtenir les résultats souhaités
Action mécanique	S'assurer que le produit a rejoint toutes les surfaces du système à assainir
Rinçage	À l'eau potable, si jugé nécessaire
Réutilisation/recyclage	Pas possible

VOIR AU VERSO

CHLORE LIQUIDE

SOLUTION D'HYPOCHLORITE DE SODIUM

MODE D'EMPLOI #2

Description de l'application	Additif pour produits alcalins
Dépôts à nettoyer	Dépôts alimentaires fortement protéiques, cuits ou séchés sur les surfaces. Mince couche de débris alimentaires colorée et indésirable sur les surfaces
Technique	Ajouter CHLORE LIQUIDE à la solution déjà préparée du produit alcalin choisi et selon les recommandations du fabricant du produit alcalin. Appliquer selon la technique recommandée par ce même fabricant.
Concentration	Généralement une concentration de 0.5% à 2.0% de CHLORE LIQUIDE suffit à obtenir les effets désirés
Température	Selon les recommandations du fabricant du produit alcalin
Temps d'opération/ Temps de contact	Selon les recommandations du fabricant du produit alcalin
Action mécanique	Selon les recommandations du fabricant du produit alcalin
Rinçage	Selon les recommandations du fabricant du produit alcalin
Réutilisation/recyclage	Selon les recommandations du fabricant du produit alcalin

PROPRIÉTÉS			
Apparence:	Liquide clair, jaune pâle	Température d'auto ignition:	Aucune
Odeur:	Chlorée	Chlore:	10% hypochlorite
Poids spécifique @ 20°C :	1.17	Point d'ébullition:	Approx. 100°C
Viscosité:	Mince	Point de congélation:	-15°C
pH:	12.5	Tendance au moussage:	Ne mousse pas
Point d'éclair (TCC):	Aucun	Techniques de mesure de concentration:	Titration
Phosphore:	Aucun	Rinçage:	Excellent
Solubilité dans l'eau:	Complète		

INCOMPATIBILITÉ	MISE EN GARDE
Acides, ammoniacaux, matières organiques, agents réducteurs, métaux lourds.	Entreposer dans un endroit frais, à l'écart des acides

IMPORTANT: Avant d'utiliser **CHLORE LIQUIDE**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche signalétique (m.s.d.s.) du produit